

Karakteristike

To je najkompaktniji, ali podjednako efikasan model Fly vazdušnih zavesa. Specijalno je dizajniran za izloge objekata prehrambene industrije, prehrambenih prodavnica, naplatnih kuc?ica ili kioska.

Karakteriše ga ispuštanje mlaza vazduha velikom brzinom što spre?ava prolazak insekata unutar objekta. Tako?e ima rešetku za usisavanje koja zauzima gotovo celu površinu, razdvajajuc?i tako usluge održavanja. Emituje nizak nivo buke.



- Specijalno dizajnirana za kontrolu insekata na prozorima prehrambenih ustanova i industrije, stražarnica i kioska, isl. Vazdušna prepreka visoke frekvencije da spre?i lete?e insekte da udju u zgradu. Do 4,9 metara visoki prozori sude?i po NSF 37 standardu.
- Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e, završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloj boji RAL9016 kao standardnoj. Druge boje ili nerđaju?i ?elik su dostupne na zahtev.
- Velika brušena ulazna rešetka koja ne zahteva intenzivno održavanje.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodljiva u oba pravca.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim ulazom pokretani eksternim motorom rotora i sa niskim nivoom buke. selekcija 2 brzine (komfort na?in rada i letenje na?in rada).
- "A" tip bez grejanja, samo vazduh.
- Obuhva?ena regulacija sa infracrvenim daljinskim upravlja?em i ugradjenom tastaturom sa led.

Specifikacije

50Hz

Negrejano

Model	(m ³ /h)	(m)
COMPACT FLY 600 A	-	
COMPACT FLY 900 A	-	

Dimenzije

