



Karakteristike



- Energij? taupanti šilumos siurblio oro užuolaida: Iki 70% sumažintos išlaidos ir išmetam?s CO2 kiekis(šildymo režimas).
- Stilingas, diskretiškas ir šiuolaikiškas dizainas, pritaikytas bet kokiai interjero architekt?rai.
- Skland? priekin? skydel? galima pritaikyti naudojant logotipus, apšvietim?, užrašus arba saugos ir informacinius signalus, atsižvelgiant ? kliento reikalavimus.
- Savaeigis plieninis apvalus apvalkalas su be krašt? plastikiniais šoniniais uždengimais, apdaila pagaminta iš baltos spalvos RAL9016 epoksidinio poliesterio konstrukcijos.Kitos spalvos yra prieinamos pagal pageidavim?.
- Pasl?ptas viršutinio oro ??jimas, kad viduje nesimatyt? ?renginio ir ?leidimo groteli?.
- Anoduoto aliuminio išleidimo ment?s, orlaivio formos, reguliuojamas abiem kryptimis.
- Dvigubo ?leidimo išcentriniai ventiliatoriai, varomi išoriniu rotoriaus varikliu su žemu triukšmo lygiu. 5 grei?i? pasirinkimas.EC modeliai surinkti su labai ekonomiškais ir efektyviais ventiliatoriais.
- Pridedamas vidinis priešfiltras.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX VRF:

Specifikacije

50Hz

Dimenzije

