




Karakteristike



- Specialiai suprojektuoti montuoti visų tipų sukamosiose duryse. Du galimi išdėstymai, pritaikyti matmenys.
- Savarankiško korpuso konstrukcija pagaminta iš cinkuoto plieno plokštės, apdaila pagaminta iš baltos spalvos RAL9016 epoksidinio poliesterio konstrukcijos. Pagal pageidavimą galima įsigyti kitą spalvą arba nerūdijantį plieną.
- Didelės briaunotos leidimo grotelės, kad būtų išvengta intensyvios priežiūros.
- Apvalūs anoduoto aliuminio išleidimo mentės.
- Dvigubo leidimo išcentriniai ventiliatoriai, varomi išoriniu rotoriaus varikliu su žemu triukšmo lygiu. 5 greičių pasirinkimas. EC modeliai surinkti su labai ekonomiškais ir efektyviais ventiliatoriais.
- "P" tipo su vandeniu šildoma ritė. „E“ tipo su ekranuotais elektriniais elementais, trijų stadijų su integruotu reguliavimu. „A“ tipo be šildymo, tik oras. Pasirenkama išplėtimo DX ritė.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
 - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
 - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

Specifikacijos

50Hz

Negrejanas				
Model	(m³/h)		(m)	
ROTO BB 1000 A	5-7			
ROTO BB 1500 A	5-7			
ROTO BB 2000 A	5-7			
ROTO BB 2500 A	5-7			
ROTO SB 1000 A	3,5-5			
ROTO SB 1500 A	3,5-5			
ROTO SB 2000 A	3,5-5			
ROTO SB 2500 A	3,5-5			

Elektrinis Grejanas				
Model	(m³/h)	(kW)	(m)	(kW)
ROTO BB 1000 E	-			
ROTO BB 1500 E	-			
ROTO BB 2000 E	-			
ROTO BB 2500 E	-			
ROTO SB 1000 E	12,44			
ROTO SB 1500 E	-			
ROTO SB 2000 E	-			
ROTO SB 2500 E	-			

Vodeno Grejanas				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1000 P86	-			



Vodeno Grejanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1500 P86	-			
ROTO BB 2000 P86	-			
ROTO BB 2500 P86	-			
ROTO SB 1000 P86	-			
ROTO SB 1500 P86	-			
ROTO SB 2000 P86	-			
ROTO SB 2500 P86	-			
ROTO BB 1000 P64	-			
ROTO BB 1500 P64	-			
ROTO BB 2000 P64	-			
ROTO BB 2500 P64	-			
ROTO SB 1000 P64	-			
ROTO SB 1500 P64	-			
ROTO SB 2000 P64	-			
ROTO SB 2500 P64	-			
ROTO BB 1000 P54	36,57			
ROTO BB 1500 P54	15,16			
ROTO BB 2000 P54	38,96			
ROTO BB 2500 P54	24,15			
ROTO SB 1000 P54	14,47			
ROTO SB 1500 P54	21,19			
ROTO SB 2000 P54	30,77			
ROTO SB 2500 P54	36,94			

60Hz

Negrejano		
Model	(m³/h)	(m)
ROTO BB 1000 A	5-7	
ROTO BB 1500 A	5-7	
ROTO BB 2000 A	5-7	
ROTO BB 2500 A	5-7	

Električno Grejanje			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
ROTO BB 1000 E	-		
ROTO BB 1500 E	-		
ROTO BB 2000 E	-		
ROTO BB 2500 E	-		

Vodeno Grejanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1000 P86	-			
ROTO BB 1500 P86	-			
ROTO BB 2000 P86	-			
ROTO BB 2500 P86	-			
ROTO BB 1000 P64	-			



Vodeno Grejanje					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1500 P64	-				
ROTO BB 2000 P64	-				
ROTO BB 2500 P64	-				
ROTO BB 1000 P54	36.57				
ROTO BB 1500 P54	15.16				
ROTO BB 2000 P54	38.96				
ROTO BB 2500 P54	24.15				

Dimenzije

