



Karakteristike



- Vazdušna zavesa sa grejnom pumpom koja štedi energiju. Do 70% smanjenja u ceni i emisiji CO2 (grejni na?in rada).
- Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e, završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloj boji RAL9016 kao standardnoj.Druge boje ili nderjaju?i ?elik su dostupne na zahtev.
- Dve opcije prednje rešetke: Industrijska perforirana (podrazumevano), komercijalna mikroperforirana.Unutrašnji prefilter obuhva?en.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodjivi od 0 do 15 stepeni svake strane.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina.
- Unutrašnji prefilter obuhva?en.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Opcionalno: Napredna Pametna Kontrola (programiraju?a, automatska, inteligentna, štedljiva, Modbus RTU za BMS ...) sa specijalnim programom za rad u režimu hla?enja koji izbegava kondenzaciju vode. Reguliše snagu hla?enja radi održavanja brzine vazduha i razdvajanja okoline.
"Spremna za povezivanje sa MITSUBISHI ELECTRIC Standard i Power Inverter vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A/R32) sa ventilom za proširenje, nije obuhva?en, klijent bi trebalo da ga kupi posebno. Zahteva MITSUBISHI ELECTRIC DX Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu i kontrolu koja se može programirati, molimo pogledajte."
- DX VRF:
Spremno za povezivanje sa MITSUBISHI ELECTRIC VRF vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A). Zahteva MITSUBISHI ELECTRIC VRF Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu sa ventilom za proširenje i kontrolom koja se može programirati.

Specifikacije

50Hz

Toplotna Pumpa - DX 1:1		
Model	(m³/h)	(m)
L 1000 DX15-ME	4-5	
L 1500 DX27-ME	4-5	
L 2000 DX36-ME	4-5	
L 2500 DX43-ME	4-5	
L 3000 DX49-ME	4-5	
XL 1000 DX22-ME	5-7	
XL 1500 DX34-ME	5-7	
XL 2000 DX45-ME	5-7	
XL 2500 DX52-ME	5-7	
XL 3000 DX54-ME	5-7	

Toplotna Pumpa - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
L 1000 VRF19-ME	4-5	
L 1500 VRF29-ME	4-5	
L 2000 VRF39-ME	4-5	
L 2500 VRF43-ME	4-5	
L 3000 VRF49-ME	4-5	
XL 1000 VRF23-ME	5-7	

Model

 (m^3/h)

(m)

XL 1500 VRF34-ME	5-7
XL 2000 VRF47-ME	5-7
XL 2500 VRF61-ME	5-7
XL 3000 VRF58-ME	5-7

Technical drawing of the 1000L model showing top and side views with dimensions and a table of specifications.

Top View Dimensions:

- Overall width: 700
- Overall height: 516
- Left side offset: 54
- Top side offset: 40
- Internal width segments: 54, 60, 50
- Internal height segments: 149, 516
- Mounting holes: 4/6 x M10
- Control panel location: Centered horizontally, 516 from top edge.
- Warning symbol: Located in the upper right quadrant.

Side View Dimensions:

- Overall width: 700
- Overall height: 450
- Top offset: 30/15
- Bottom offset: 100
- Internal width segments: 30, 15
- Internal height segments: 100, 450
- Mounting holes: 4/6 x M10
- Control panel location: Centered horizontally, 450 from top edge.
- Warning symbol: Located in the upper right quadrant.

Table of Specifications:

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460