



Karakteristike

Vazdušna zavesa OPTIMA idealna je za većinu komercijalnih ulaza visine do 2,8 metara. OPTIMA je mala i kompaktna vazdušna zavesa elegantnog i prijatnog dizajna sa zaobljenim oblikom i ivicama. Spoljno kućište je prilagodljivo, u bilo kojoj RAL boji, kako bi se prilagodilo unutrašnjoj estetici bilo koje prostorije. Vazdušna zavesa OPTIMA uključuje sistem za regulaciju na zidu sa daljinskim upravljanjem.



- Konstrukcija samoodrživog kućišta napravljena od galvanizovane čelične ploče, završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloj boji RAL9016 kao standardnoj. Druge boje su dostupne na zahtev.
- Mikro-perforirana rešetka sa filter funkcijama i lakim održavanjem. Nije potreban prefilter.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinamičnog oblika.
- Ventilatori ukrštenog protoka, niskog nivoa buke, pokretani eksternim motorom rotora sa 2 brzine.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. "E" tip sa električnim oklopljenim elementima, tri stadijuma sa integrisanom regulacijom. "A" tip bez grejanja, samo vazduh.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

| Negrejano  |         |  |     |
|------------|---------|--|-----|
| Model      | (m³/h)  |  | (m) |
| OPT 1000 A | 2,2-2,8 |  |     |
| OPT 1500 A | 2,2-2,8 |  |     |
| OPT 2000 A | 2,2-2,8 |  |     |

| Električno Grejanje |         |      |      |     |
|---------------------|---------|------|------|-----|
| Model               | (m³/h)  | (kW) | (kW) | (m) |
| OPT 1000 E          | 2,2-2,8 |      |      |     |
| OPT 1000 E-9        | 2,2-2,8 |      |      |     |
| OPT 1500 E          | 2,2-2,8 |      |      |     |
| OPT 2000 E          | 2,2-2,8 |      |      |     |
| OPT 1000 E230       | 2,2-2,8 |      |      |     |
| OPT 1500 E230-6     | 2,2-2,8 |      |      |     |
| OPT 1500 E230-9     | 2,2-2,8 |      |      |     |
| OPT 2000 E230       | 2,2-2,8 |      |      |     |

| Vodeno Grejanje |         |      |     |
|-----------------|---------|------|-----|
| Model           | (m³/h)  | (kW) | (m) |
| OPT 1000 P86    | 2,2-2,8 |      |     |
| OPT 1500 P86    | 2,2-2,8 |      |     |
| OPT 2000 P86    | 2,2-2,8 |      |     |
| OPT 1500 P64    | 2,2-2,8 |      |     |
| OPT 2000 P64    | 2,2-2,8 |      |     |

60Hz



| Negrejano       |         |     |
|-----------------|---------|-----|
| Model           | (m³/h)  | (m) |
| OPT 1000 A 60Hz | 2,2-2,8 |     |
| OPT 1500 A 60Hz | 2,2-2,8 |     |
| OPT 2000 A 60Hz | 2,2-2,8 |     |

Dimenzije

