



Karakteristike



- Vazдушna zavesa sa grejnom pumpom koja štedi energiju. Do 70% smanjenja u ceni i emisiji CO2 (grejni na?in rada).
- Specijalno dizajnirana za primenu gde telo vazdušne zavese treba da bude ugrađeno u stub ili pregradu iz arhitektonskih razloga.
- Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e, završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloј boji RAL9016 kao standardnoj.Druge boje ili nerdjaju?i ?elik su dostupne na zahtev.
- Protok vazduha kod Invisaira prati pravu liniju od usisne vazudšne rešetke do otpusne. Ulazna površina unutar stuba ili pregrade bi trebalo da bude dizajnirana sa prikladnom rešetkom obezbedjenom od strane drugih.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodjivi od 0 do 15 stepeni svake strane.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina.EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- Obuhvata samo grejanje direktnog proširenja spirale sa ugrađenim toplotnim senzorima.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Spremno za povezivanje sa LG Inverter vanjskom pumpom elementom (R410A/R32) sa ventilom za proširenje. Zahteva LG DX Interfejs ALAT prilagodjen za vazдушnu zavesu i kontrolu koja se može programirati.
- DX VRF:  
Spremno za povezivanje sa LG VRF vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A) i ventilom za proširenje, nije obuhva?en, klijent bi trebalo da ga kupi posebno. Zahteva LG VRF Interfejs ALAT prilagodjen za vazдушnu zavesu i kontrolu koja se može programirati.

Specifikacije

50Hz

| Toplotna Pumpa - DX 1:1 |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| Model                   | (m³/h)      | (m) |
| IECG 1000 DX10-LG       | -           |     |
| IECG 1500 DX15-LG       | 5/8" - 3/8" |     |
| IECG 2000 DX22-LG       | 1" - 3/8"   |     |
| IECG 2500 DX27-LG       | 7/8" - 1/2" |     |
| IECG 2500 DX22-LG       | 1" - 3/8"   |     |
| IECG 3000 DX27-LG       | -           |     |

| Toplotna Pumpa - VRF |             |     |
|----------------------|-------------|-----|
| Model                | (m³/h)      | (m) |
| IECG 1000 VRF10-LG   | -           |     |
| IECG 1500 VRF15-LG   | 5/8" - 3/8" |     |
| IECG 2000 VRF24-LG   | 1" - 3/8"   |     |
| IECG 2000 VRF20-LG   | 1           |     |
| IECG 2500 VRF25-LG   | 7/8" - 1/2" |     |
| IECG 2500 VRF29-LG   | 7/8" - 1/2" |     |
| IECG 3000 VRF29-LG   | -           |     |
| IECG 3000 VRF34-LG   | -           |     |

60Hz





| Toplotna Pumpa - DX 1:1 |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| Model                   | (m³/h)      | (m) |
| IECG 1000 DX10-LG       | -           |     |
| IECG 1500 DX15-LG       | 5/8" - 3/8" |     |
| IECG 2000 DX22-LG       | 1" - 3/8"   |     |
| IECG 2500 DX27-LG       | 7/8" - 1/2" |     |
| IECG 2500 DX22-LG       | 1" - 3/8"   |     |
| IECG 3000 DX27-LG       | -           |     |

| Toplotna Pumpa - VRF |             |     |
|----------------------|-------------|-----|
| Model                | (m³/h)      | (m) |
| IECG 1000 VRF10-LG   | -           |     |
| IECG 1500 VRF15-LG   | 5/8" - 3/8" |     |
| IECG 2000 VRF24-LG   | 1" - 3/8"   |     |
| IECG 2000 VRF20-LG   | 1           |     |
| IECG 2500 VRF25-LG   | 7/8" - 1/2" |     |
| IECG 2500 VRF29-LG   | 7/8" - 1/2" |     |
| IECG 3000 VRF29-LG   | -           |     |
| IECG 3000 VRF34-LG   | -           |     |



Dimenzije



| Invisair | L    | A    | B      | C    | OD   |
|----------|------|------|--------|------|------|
| 1000     | 1050 | 1025 | -      | 961  | 998  |
| 1500     | 1550 | 1525 | 762,5  | 1461 | 1498 |
| 2000     | 2055 | 2030 | 1015   | 1961 | 1998 |
| 2500     | 2555 | 2530 | 1265   | 2461 | 2498 |
| 3000     | 3000 | 2975 | 1487,5 | 2961 | 2998 |

