



Karakteristike



- Dekorativna štedljiva grejna pumpa u savremenom arhitektonskom stilu Do 70% smanjenja u ceni i emisiji CO₂ (grejni način rada).
- Njen minimalistički i pametni dizajn se lako integriše u svaku sredinu i nudi beskrajne mogućnosti prilagodjavanja.
- Paneli mogu da sadrže logoe, osvetljenje, oznake, bezedonosne ili informativne znake, grafike, slike, satove, sve u skladu sa specifikacijama klijenta.
- Prednji andoizirani aluminijumski paneli. Opciono proizvedeni od brušenog ili poliranog nerđajućeg želika. Drugi materijali su dostupni, poput galvanizovanog želika, glatke ili grube skinplate ploče, drveta, itd.
- Centralna struktura napravljena od galvanizovanog želika sa završnicom u crnoj kovanoj kao standardnoj boji. Druge boje su dostupne na zahtev.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinamičnog oblika., prilagodljiva u oba pravca.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina. EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- Obuhvata samo grejanje direktnog proširenja spirale sa ugradjenim topotnim senzorima.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Spremno za povezivanje sa TOSHIBA Inverter vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A/R32) sa ventilom za proširenje. Zahteva TOSHIBA DX Interfejs ALAT adaptiran za vazdušnu zavesu i kontrolom koja može biti programirana.
- DX VRF:
Spremno za povezivanje sa TOSHIBA VRF vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A), nije obuhvaćen, klijent bi trebalo da ga kupi posebno. Zahteva TOSHIBA VRF Interfejs ALAT prilagođen za vazdušnu zavesu, kontrolu koja se može programirati i ventilom za proširenje, molimo pogledajte.

Specifikacije

50Hz

Toplotna Pumpa - DX 1:1

Model	Nominalni protok vazduha (m ³ /h)	Vanjska Jedinica 230Vx1	Vanjska Jedinica 400Vx1	Preporučena Visina Instalacije (m)
ZEN ECG 1000 DX10-T0	2190	RAV-GM1101ATP-E	RAV-GM1101AT8P-E	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX13-T0	2920	RAV-GM1401ATP-E	RAV-GM1401AT8P-E	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX15-T0	2920	RAV-GM1601ATP-E	RAV-GM1601AT8P-E	3-4,2
ZEN ECG 2000 DX22-T0	4380	-	RAV-GM2201AT8-E	3-4,2
ZEN ECG 2000 DX24-T0	4380	-	RAV-GM2801AT8-E	3-4,2
ZEN ECG 2500 DX22-T0	5110	-	RAV-GM2201AT8-E	3-4,2
ZEN ECG 2500 DX27-T0	5110	-	RAV-GM2801AT8-E	3-4,2

Toplotna Pumpa - VRF

Model	Nominalni protok vazduha (m ³ /h)	Preporučena Visina Instalacije (m)
ZEN ECG 1000 VRF10-T0	2190	3-4,2
ZEN ECG 1500 VRF13-T0	2920	3-4,2
ZEN ECG 1500 VRF15-T0	2920	3-4,2
ZEN ECG 2000 VRF20-T0	4380	3-4,2
ZEN ECG 2000 VRF24-T0	4380	3-4,2
ZEN ECG 2500 VRF25-T0	5110	3-4,2
ZEN ECG 2500 VRF29-T0	5110	3-4,2

60Hz

**Toplotna Pumpa - DX 1:1**

Model	Nominalni protok vazduha (m³/h)	Vanjska Jedinica 230Vx1	Vanjska Jedinica 400Vx1	Preporučena Visina Instalacije (m)
ZEN ECG 1000 DX10-T0	2190	RAV-GM1101ATP-E	RAV-GM1101AT8P-E	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX13-T0	2920	RAV-GM1401ATP-E	RAV-GM1401AT8P-E	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX15-T0	2920	RAV-GM1601ATP-E	RAV-GM1601AT8P-E	3-4,2
ZEN ECG 2000 DX22-T0	4380	-	RAV-GM2201AT8-E	3-4,2
ZEN ECG 2000 DX24-T0	4380	-	RAV-GM2801AT8-E	3-4,2
ZEN ECG 2500 DX22-T0	5110	-	RAV-GM2201AT8-E	3-4,2
ZEN ECG 2500 DX27-T0	5110	-	RAV-GM2801AT8-E	3-4,2

Toplotna Pumpa - VRF

Model	Nominalni protok vazduha (m³/h)	Preporučena Visina Instalacije (m)
ZEN ECG 1000 VRF10-T0	2190	3-4,2
ZEN ECG 1500 VRF13-T0	2920	3-4,2
ZEN ECG 1500 VRF15-T0	2920	3-4,2
ZEN ECG 2000 VRF20-T0	4380	3-4,2
ZEN ECG 2000 VRF24-T0	4380	3-4,2
ZEN ECG 2500 VRF25-T0	5110	3-4,2
ZEN ECG 2500 VRF29-T0	5110	3-4,2

Dimenziije